



**Project:**  
ProFol PE

## Algemeen

ProFol PE is een uit polyethyleen vervaardigde folie die vanwege de hoge dichtheid hoofdzakelijk als dampremmer aan de binnenzijde van de constructie wordt ingezet. De transparante folie is in een groot scala aan diktematen leverbaar, zodat de mate van dampremming zelf bepaald kan worden.

## Technisch

**Materiaal:**

Drager: Hoogwaardig LDPE

**Gewicht:**

Ca. 188 g/m<sup>2</sup>

**Dikte**

Ca. 150 micron

**Kleur:**

Transparant

**Scheursterkte (12310-1):**

Ca. 110/120 N

**Treksterkte (EN 12311-2):**

Ca. 150/160N/5 cm

**Waterkerendheid (EN 20811):**

Waterkolom van 2.000 mm

**Waterdampdoorlaatbaarheid:**

> Sd 100 m

**Brandklasse (EN 13501-1):**

Euroclass E

**Temperatuurbestendigheid:**

-40°C | +80°C

**Toepassing:**

Dampremmende laag aan de warme zijde

**Afmeting:**

2,60 x 50m<sup>1</sup>

3,00 x 50m<sup>1</sup>

**Verpakking:**

30 Rollen per pallet

