



Project:

MorgoVent 120

Algemeen

MorgoVent 120* is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een geotextielen top- en onderlaag met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt over uitstekende waterkerende en damp-open eigenschappen en heeft een sd-waarde van 0,04m.

**In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand*

Technisch

Materiaal:

Drager: 2 polypropreen spinvliezen

Tussenlaag: Hight Breathable Film (HBF)

Gewicht (EN 1849-1):

Ca. 115 g/m²

Treksterkte (EN 12311-1):

Lengte 250 N/50mm (*240 N/50mm)

Breedte 170 N/50mm (*160 N50mm)

** Na veroudering*

Rek bij breuk (12311-1):

Lengte 75%

Breedte 105%

Waterkerendheid (EN 13859-1):

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C):

Sd 0,04m

Brandklasse (EN13501-1):

Euroclass E

Temperatuurbestendigheid:

-40°C | +80°C

Buitenexpositie:

3 Maanden onbeschermd

Rapporten:

KOMO Gecertificeerd

CE Gecertificeerd

Toepassing:

Dak en wand

Afmeting:

1,50 x 50m¹

2,75 x 50m¹ **

3,00 x 50m¹ **

*** zonder dubbele kleefstrip*

Verpakking:

Resp. 30/30/30 rol per pallet

