

Sterling OSB



voorkant

Sterling OSB Zero Conti wordt geproduceerd uit Europees naaldhout en is homogeen qua opbouw. Dankzij het continu persproces heeft de plaat een nauwkeurige dikte en hoeft het niet nageschuurd te worden. De plaat heeft een gesloten en zijdeglans oppervlak.

[Bekijk hier meer informatie over Norbord, de producent van Sterling OSB](#) ^[1]

Houtsoort:	Voornamelijk fijne spar.
Verlijming:	Zero Formaldehyde verlijming, overeenkomstig norm EN 314-2 klasse 3
Klimaatklasse:	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit:	OSB 2 en OSB 3
Technische Klasse:	OSB/2 en OSB/3
CE Markering:	CE2+
Gewicht:	OSB 2 ca. 600 kg/m ³ en OSB 3 ca. 620 kg/m ³
Dikte:	9-11-12-15-18-22-25 mm, SQE, TG2 en TG4, maattoleranties conform EN 315
Afmetingen:	244 x 59 cm, 244 x 122 cm, 125 x 250 cm, 280 x 119,6 cm en 270 x 119,6 cm
Milieucertificering:	Dit product kan in FSC geleverd worden.
Certificaten:	KOMO
Functie:	Dragend
Toepassingen:	Beschut buiten zoals vloeren, wanden, daken, afscheidingen, verpakkingen en decoratieve toepassingen in de houtskeletbouw

Hoewel alles in het werk gesteld is om deze brochure te voorzien van de juiste informatie, kan hieruit geen enkele juridische aansprakelijkheid worden ontleed en aanvaard.