



## Project:

MorgoFol 125 WG

## Algemeen

MorgoFol 125 WG is een drielaags folie met extreem sterke mechanische eigenschappen. De circa 125 gram per m<sup>2</sup> wegende folie is waterkerend, damp-open en winddicht en wordt hoofdzakelijk toegepast als tijdelijke afdichting in wanden. De interne wapening zorgt daarbij voor extra stevigheid.

## Technisch

### **Materiaal:**

Drager: polyetheen film

Weefsel: lenoweefsel

Tussenlaag: polyetheen

### **Gewicht (EN 1849-1):**

Ca. 125 g/m<sup>2</sup>

### **Kleur:**

Melkkleurig met blauw weefsel

### **Treksterkte (EN 12311-1):**

Lengte 250 N/50mm

Breedte 215 N/50mm

### **Rek bij breuk (12311-1):**

Lengte 18%

Breedte 21%

### **Waterkerendheid (EN 13859-1):**

W2

### **Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C):**

Sd 1,22 m

### **Brandklasse (DIN 4102):**

Euroclass B2

### **Temperatuurbestendigheid:**

-40°C | +80°C

### **UV Stabiliteit:**

2 Jaar

### **Buitenexpositie:**

Maximaal 1 jaar

### **Toepassing:**

Voor wanden en tijdelijke afichting

### **Afmeting:**

1,50 x 50m<sup>1</sup>

2,00 x 50m<sup>1</sup>

2,60 x 50m<sup>1</sup>

3,00 x 50m<sup>1</sup>

**Verpakking:**  
afhankelijk van de afmeting

